

方形标准角系列



单体式 (BB)



分体式(BBG)

一般应用

- 冷却淬火
- 产品清洗
- 空气与气体洗涤器
- 擦洗器
- 灰尘控制
- 防火

方形广角系列



单体式 (BB)

一般应用

- 空气与烟气洗涤
- 冷却
- 扬尘控制
- 消防灭火
- 溶液清洗
- 产品清洗
- 洗涤

方形标准角的特点是能产生实心锥形喷雾形状,喷射区域成正方形,喷流角为40°-105°。

方形标准角能在大范围的压力和流率下产生分布均匀,液滴大小为中等到偏大的喷雾。这种均匀的喷雾分布来源于独特的叶片设计、大而通畅的流通道和先进的喷流控制特性。这种喷嘴非常适合安装在要求彻底覆盖的矩形喷雾区域的地方。

方形标准角性能数据

喷嘴入口接头 NPT 或 BSPT	喷嘴型号		流量 代码	额定 喷孔 孔径 (毫米)	最大 畅通 孔径 (毫米)	流量(升/分钟)										喷射角度			
	BB	BBG				0.3	0.5	1	2	3	4	5	6	7	10	0.5	1.5	6	
						巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
1/8	●	●	3.6SQ	1.6	1.3	0.93	1.2	1.6	2.2	3.0	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	6.2	48°	52°	47°
	●	●	4.8SQ	1.9	1.3	1.2	1.6	2.2	3.0	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	6.2	48°	63°	57°	
	●	●	6SQ	2.4	1.3	1.5	2.0	2.7	3.7	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.8	60°	66°	60°	
1/4	●	●	10SQ	2.8	1.6	2.6	3.3	4.5	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	62°	67°	61°	
	●	●	12SQ	3.2	1.6	3.1	3.9	5.4	7.4	8.9	10.2	11.3	12.3	13.2	15.5	70°	75°	68°	
	●	●	14.5SQ	3.9	1.6	3.7	4.7	6.5	9.0	10.8	12.3	13.7	14.8	15.9	18.8	78°	82°	75°	
3/8	●	●	18SQ	4.0	2.4	4.6	5.9	8.1	11.1	13.4	15.3	17.0	18.4	19.8	23	71°	75°	68°	
	●	●	29SQ	5.6	3.2	7.5	9.5	13.0	17.9	22	25	27	30	32	38	71°	75°	68°	
	●	●	36SQ	6.4	3.2	9.3	11.8	16.2	22	27	31	34	37	40	47	78°	82°	75°	
1/2	●	●	50SQ	6.7	4.4	12.9	16.3	22	31	37	42	47	51	55	65	71°	75°	68°	
	●	●	106SQ	9.9	5.6	27	35	48	65	79	90	100	109	117	137	78°	80°	73°	
	●	●	177SQ	12.7	6.4	46	58	79	109	132	150	167	181	195	230	78°	80°	73°	
1-1/4	●	●	230SQ	14.3	8.7	59	75	103	142	171	195	220	235	255	300	73°	77°	70°	
	●	●	290SQ	15.5	11.1	75	95	130	179	215	250	275	300	320	375	66°	70°	64°	
	●	●	360SQ	17.4	11.1	93	118	162	225	270	305	340	370	395	470	70°	74°	67°	
2	●	●	480SQ	21.0	11.1	124	157	215	300	360	410	455	495	530	630	79°	82°	74°	
	●	●	490SQ	19.8	14.3	126	160	220	305	365	420	465	510	540	640	62°	67°	61°	
	●	●	590SQ	22.2	14.3	152	193	265	365	440	510	560	610	650	770	75°	78°	71°	
2-1/2	●	●	950SQ	28.6	17.5	245	310	430	590	710	810	900	980	1050	1230	81°	84°	76°	

方形广角喷雾喷嘴的特点是能产生实心锥形喷雾形状,喷射区域成方型,喷流角度为93°-115°。喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,这些都来源于独特的喷嘴叶片设计、精确的内部尺寸和精细的制造工艺。

方形广角喷嘴适合于安装在需要均匀覆盖矩形区域的地方。1 1/4英寸和更大尺寸的喷嘴铸件型具有可拆卸的叶片。

方形广角性能数据

喷嘴入口接头 NPT 或 BSPT	喷嘴型号		流量 代码	额定 喷孔 孔径 (毫米)	最大 畅通 孔径 (毫米)	流量(升/分钟)										喷射角度		
	BB	B				0.3	0.5	0.7	1	2	3	4	5	6	0.3	0.7	6	
						巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
1/4	●	●	14WSQ	3.6	1.6	3.7	4.6	5.3	6.2	8.5	10.1	11.5	12.7	13.7	99°	101°	93°	
	●	●	17WSQ	4.0	1.6	4.5	5.6	6.5	7.6	10.3	12.3	13.9	15.4	16.7	99°	101°	93°	
3/8	●	●	20WSQ	4.4	2.4	5.2	6.6	7.6	8.9	12.1	14.5	16.5	18.1	19.6	104°	110°	94°	
	●	●	24WSQ	4.8	2.4	6.3	7.9	9.1	10.7	14.5	17.3	19.7	22	24	104°	110°	94°	
	●	●	27WSQ	5.2	2.8	7.1	8.9	10.3	12.0	16.3	19.5	22	24	26	104°	110°	98°	
1/2	●	●	30WSQ	5.6	2.8	7.9	9.9	11.4	13.4	18.1	22	25	27	29	104°	110°	102°	
	●	●	35WSQ	6.0	3.2	9.2	11.5	13.3	15.6	21	25	29	32	34	104°	110°	102°	
	●	●	40WSQ	6.4	3.2	10.5	13.1	15.2	17.8	24	29	33	36	39	104°	110°	102°	
	●	●	45WSQ	6.4	3.6	11.8	14.8	17.1	20	27	33	37	41	44	104°	110°	102°	
3/4	●	●	50WSQ	6.7	4.0	13.1	16.4	19.1	22	30	36	41	45	49	104°	110°	102°	
	●	●	71WSQ	9.9	4.4	18.4	23	27	31	42	51	58	64	69	105°	110°	102°	
	●	●	130WSQ	13.1	5.6	34	42	49	57	78	93	106	116	126	107°	110°	107°	
1-1/4	●	●	190WSQ	15.5	6.4	49	62	71	83	113	135	154	169	184	108°	111°	109°	
	●	●	290WSQ	18.3	10.3	74	92	107	125	170	205	230	255	275	109°	114°	109°	
2	●	●	560WSQ	25.0	11.1	144	181	210	245	335	400	455	500	540	110°	114°	109°	
	●	●	830WSQ	31.8	14.3	215	270	315	365	495	600	680	750	810	110°	115°	109°	

订购信息

BB 1/8 — SS 3.6SQ

↓ ↓ ↓ ↓

单体 入口 材料 流量
式喷 连接 代码 代码
嘴型号 管尺寸

订购信息

BB 1/8 — SS 2.8WSQ

↓ ↓ ↓ ↓

单体 入口 材料 流量
式喷 连接 代码 代码
嘴型号 尺寸