

AF系列空心锥形喷嘴

AF空心锥形喷嘴



可拆卸的反射帽盖
1/8"到3/8" NPT或BSPT (外)

优点和特性

- 空心锥形喷雾，形成环形的打击区域。
- 液滴大小为小到中。
- 在0.7 bar (10 psi) 压力下，由反射帽盖所决定的反射角度有：120°、150°和180°。
- 分布均匀，压力和流量适用范围广。

性能数据

AF

*在指定的压力下(以巴为单位)。

接口尺寸 (in.)	流量代码	流量 (L/min)*						
		0.4	0.7	1.5	3	4	6	7
1/8	0.37	1.1	1.4	2.1	3.0	3.4	4.2	4.5
	0.5	1.4	1.9	2.8	4.0	4.6	5.6	6.0
	0.75	2.2	2.9	4.2	5.9	6.8	8.4	9.0
1/4	1	2.9	3.8	5.6	7.9	9.1	11.2	12.1
	1.5	4.3	5.7	8.3	11.8	13.7	16.8	18.1
	2	5.8	7.7	11.2	15.8	18.2	22	24
3/8	2.5	7.2	9.5	13.9	19.7	23	28	30
	3	8.8	11.6	17.0	24	27	34	36
	3.5	10.4	13.7	20	28	32	39	42
	4	11.9	15.7	23	32	36	45	48
	4.5	12.9	17.1	25	36	41	50	54
	5	14.4	19.1	28	39	46	56	60

尺寸和重量

图示	喷嘴型号	接口尺寸 (in.)	A 六方 (mm)	B 六方 (mm)	C (mm)	净重 (kg)
	AF (外螺纹)	1/8	11.1	12.7	29	0.02
		1/4	14.2	15.9	33	0.03
		3/8	20.6	22.2	45.2	0.08

基于各种类的最大/最重型号。

应用

- 化学品处理
- 金属处理
- 气体洗涤、清洗和冷却
- 产品脱脂
- 喷淋冷却

订购信息

AF	—	1/4	—	SS	—	1	—	120
喷嘴 型号		接口 尺寸		材质 代码		流量 大小		喷射 角度