

## SJV三件组合式喷嘴



SJVC  
扇形喷嘴  
(国外型号: TP)



SJVW  
广角扇形喷嘴  
(国外型号: TK)



SJVB  
实心锥喷嘴  
(国外型号: TG)



SJVA  
空心锥喷嘴  
(国外型号: TX)



### 设计特点

SJV扇形喷射喷头能提供高冲击力的也主流或扇形喷雾,喷射角度在0°到110°之间。该喷头产生的喷雾分布均匀,液滴由细小到中等。当需要几个喷嘴重叠喷射时,特殊的设计边使得喷射所覆盖的区域分布均匀。所有的SJVC喷头都是精加工的,从而提供准确的流率和喷射角度。SJVW提供的是广角扇形喷雾,SJVB提供的是标准及广角实心锥喷雾,SJVA提供锥形喷雾。



MG  
罩盖



GLQ  
过滤器



SJVE  
外螺纹主体



SJVL  
内螺纹主体

### 一般应用

- 低压清洁
- 化药喷涂
- 金属清洁和加工
- 喷射喷涂
- 清洁油渍及冲洗
- 部件清洗
- 喷射冷却
- 压力清洗
- 沙、煤炭和石子清洗

### 喷嘴主体

喷嘴和帽盖的材料可以是黄铜、303不锈钢和316不锈钢。入口接头是1/8英寸、1/4英寸、3/8英寸或1/2英寸NPT或BSPT(内或外螺纹)。出口的接头是11/16"-16UNF牙或者G3/8牙,可以配扇形喷头。

喷嘴入口接头 NPT或 BSPT	喷嘴分组件订购序号		材料
	内螺纹	外螺纹	
1/8	1/8SJVL	1/8SJVE	黄铜
	1/8SJVL-SS	1/8SJVE-SS	不锈钢
1/4	1/4SJVL	1/4SJVE	黄铜
	1/4SJVL-SS	1/4SJVE-SS	不锈钢
3/8	3/8SJVL	3/8SJVE	黄铜
	3/8SJVL-SS	3/8SJVE-SS	不锈钢
1/2	1/2SJVL	1/2SJVE	黄铜
	1/2SJVL-SS	1/2SJVE-SS	不锈钢

### 过滤器材料

滤网目数选择指导	
等效喷嘴孔径	建议滤网目数大小
不超过0.46毫米	200
0.47毫米至0.79毫米	100
0.80毫米至最大	50

### 订购信息

**SJVE + SJVC - 11001 - SS**      **SJVE + GLQ + SJVC + 11001 - SS**

螺纹主体    喷头型号    流量代码    材料代码    螺纹主体    过滤器    喷头型号    流量代码    材料代码

**SJVE + GLQ + SJVW + 1.5 - SS**

螺纹主体    过滤器    扇形广角    流量代码    材料代码